

## FICHE TECHNIQUE



# LEMAITRE

B.P. 90024

17, route de Bitschhoffen

F 67350 LA WALCK

Tel : 03.88.72.28.80

Fax : 03.88.07.05.37

www.lemaitre-securite.com m



Référence du modèle : **BOXSTER S3CI**

Pointure : **37 au 48**

Description : Chaussure basse en cuir nubuck hydrofuge gris clair et cuir anti-choc noir.

### Caractéristiques de la tige:

Cuir à dessus : Cuir nubuck hydrofuge gris clair, cuir anti-choc noir 2,2 mm et Cordura gris  
Languette / soufflet : Cuir nubuck hydrofuge gris clair  
Marquage languette: pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Doublure empeigne: Fibre synthétique en polyester et polypropylène.

Doublure Quartier : Cambrelle®.

Contrefort : Synderme.

Fermeture : Crochet et passe lacet

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)

Poids : 1120 g

### Caractéristiques du chaussant:

Forme : Large, de concept Natur'Form.

Embout large : 200 joules conforme aux normes EN 345-1.

### Caractéristiques de la semelle:

Montage : California.

1<sup>ère</sup> de montage : Texon antistatique de 2 mm.

1<sup>ère</sup> de propreté : Anatomique avec voûte plantaire incorporée en polyéthylène.

Semelle: Polyuréthane double densité.

•densité confort : 0,50.

•densité usure : 1,00.

Intercalaire Anti-perforation : Acier Inoxydable.

### Avantages:

Cuir nubuck hydrofuge et cuir antichoc.  
Doublure mousse et Cambrelle® pour un meilleur confort.  
Chaussure légère avec un design très moderne.  
Taille 37 au 48.  
Isolation contre le froid (CI).

### Protection:

Conforme aux normes EN 344-1, EN 345-1

Embout 200 joules.

Insert anti-perforation 1250 N.

**Avantages:** Excellent confort même dans les conditions extrêmes (flexion)

Coefficient d'adhérence : 0,26

• **Semelle à profil Parabolic®** : la structure concave Parabolic® provoque une déformation progressive de la semelle afin d'optimiser l'adhérence aux revêtements industriels.

**Adhérence Exceptionnelle** : l'empreinte s'adapte à la nature du sol grâce aux profils modulables de la semelle.

**Effet Ressort** : provoquant une marche plus dynamique.

**Normes :** Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN 344-1 et EN 345-1.

**N° d'attestation CE :**

**0075/007/161/01/04/0004 - EXT. N°**

**03/01/04**

